

# DATENBLATT ePOSTER 46" 500NIT



## DISPLAY-TYP

Display Typ	a-Si active matrix TFT
Bildschirmdiagonale	1168 mm / 46"
Aktive Bildfläche	572,67 (H) x 1018,08 (V) mm
Pixel Pitch	0,53 (H) x 0,53 (W) mm
Pixelkonfiguration	RGB Vertical Stripe
Bildformat	9:16
Hintergrundbeleuchtung	LED
Kontraste	4000:1
MTBF Zeit Monitor / Backlights	> 50.000 Betriebsstunden

## BILD

Auflösung	1.080 x 1.920 Pixel
Farbtiefe	1073,7M
Helligkeit	500 cd/qm
Betrachtungswinkel	89° / 89°
Reaktionszeit	6,5 ms
Frequenzbereich	60 Hz

# DATENBLATT ePOSTER 46" 500NIT

## ALLGEMEINE DATEN

Netzfrequenz	50 Hz
Maße ohne Standfuß (B x H x T)	606,5 x 1270 x 34 mm
Rahmenbreite	20 mm
Unterer, sichtbarer Druckbereich Logo (B x H)	566,4 x 218 mm
Stromversorgung	220 V
Gewicht ohne Standfuß	ca. 23 kg
Halterung kompatibel	Stahlseilhalterung, Standfuß, Wandhalterung und Deckenhalterung
VESA Mounting (mm)   Gewinde	400 x 400   4 x M6 (max. 10 mm tief)
Rückseite	schwarz

## NETZTEIL

Maße (B x H x T)	175 x 35 x 72 mm
Leistung	160W

## BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbedingungen (Lufttemperatur)	0 - 40 °C
Feuchte	10 - 80 % nicht kondensierend

## ZUBEHÖR

Besonderheiten	WLAN
Lieferumfang	Netzkabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Quick Starter

## SERVICE

Garantie	12 Monate, Garantieverlängerung auf 48 Monate (optional)
----------	--

## HINWEIS

Hinweis	Stand 09/2019, Änderungen und Irrtümer vorbehalten
---------	--

## ECO

Stromverbrauch Betrieb	< 130 Watt
------------------------	------------

