

DATENBLATT ePOSTER 55"



DISPLAY-TYP

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Display Typ | a-Si active matrix TFT |
| Bildschirmdiagonale | 1397 mm / 55" |
| Aktive Bildfläche | 680,4 (H) x 1209,6 (V) mm |
| Pixel Pitch | 0,63 (H) x 0,63 (W) mm |
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Bildformat | 9:16 |
| Hintergrundbeleuchtung | White LED |
| MTBF Zeit Monitor / Backlights | 60.000 / 60.000 |
| Kontraste | 4000:1 |

BILD

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Auflösung | 1.080 x 1.920 Pixel |
| Farbtiefe | 1.073,7 Mio. (RGB 8-bit) |
| Helligkeit | 700 cd/qm |
| Betrachtungswinkel | 178° / 178° |
| Reaktionszeit | 6,5 ms |
| Frequenzbereich | 60 Hz |

DATENBLATT ePOSTER 55"

ALLGEMEINE DATEN

| | |
|---|--|
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Maße ohne Standfuß (B x H x T) | 715 x 1462,5 x 33 mm |
| Rahmenbreite | 20 mm |
| Unterer, sichtbarer Druckbereich Logo (B x H) | 674 x 218 mm |
| Stromversorgung | 230 V |
| Gewicht ohne Standfuß | 32,1 kg |
| Halterung kompatibel | Wandhalterung und Decken-/Bodenhalterung |
| VESA Mounting (mm) Gewinde | 400 x 400 4 x M6 (max. 14 mm tief) |
| Rückseite | schwarz |

NETZTEIL

| | |
|------------------|------------------|
| Maße (B x H x T) | 175 x 35 x 72 mm |
| Leistung | 160W |

BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | |
|--|-----------|
| Temperaturbedingungen (Lufttemperatur) | 0 - 40 °C |
| Feuchte | 10 - 80 % |

ZUBEHÖR

| | |
|----------------|--|
| Besonderheiten | WLAN |
| Lieferumfang | Netzkabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Quick Starter |

SERVICE

| | |
|----------|--|
| Garantie | 12 Monate, Garantieverlängerung auf 48 Monate (optional) |
|----------|--|

HINWEIS

| | |
|---------|--|
| Hinweis | Stand 09/2019, Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
|---------|--|

ECO

| | |
|------------------------|----------|
| Stromverbrauch Betrieb | 100 Watt |
|------------------------|----------|

